



Omschrijving	Watergedragen, zijdeglanzende lakverf voor binnen op basis van urethan-acrylaat.
Toepassingsgebied	Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU/AC als grondlaag. Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke. Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer. Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.
Kenmerkende eigenschappen	Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten. Snelle droging, waardoor meerdere lagen per dag kunnen worden aangebracht. Zeer elastisch. Stabiele glans. Niet vergelend. Gemakkelijke verwerking. Reukarm. Voldoet aan BREEAM HEA9.
Applicatiemethode	Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Aanbevolen droge laagdikte	30 µm
Rendement	Ca. 12 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



Droging

Stofdroog na : ca. 1 uur
Kleefvrij na : ca. 3 uur
Overschilderbaar na : ca. 5 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Vaste stof

ca. 36 vol. %

Glansgraad

Zijdeglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Waar nodig schraal plamuren.

Schuren en vervolgens voorlakken met Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.



Onbehandelde of kaalgemaakte
ondergrond

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met geschikte watergedragen, hechtprimer.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

Onbehandelde ondergrond:
Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met een geschikte watergedragen hechtprimer.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.
Noot:
Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Waar nodig schraal plamuren.
Schuren en geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk behandelen met een geschikte watergedragen, corrosiewerende primer.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

EMG
Datum

10104DN3943NL
augustus 2018