

LBH SDT Ultra Hoogglanslak



Producttypering

Hoogglanzende aflak met een zeer lange buitenduurzaamheid en optimaal glansbehoud op basis van gesiliconiseerde alkydhars. Inzetbaar in onderhoudssystemen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de levensduur van verfsystemen.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept II - totale droge verlaagdikte
140 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof
(hard PVC)

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (hard
PVC)

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigingen

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Hechting tussen verflagen

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

Dauwpunt regelmatig bepalen

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Voorbehandeling, houten ondergronden

LBH SDT Ultra Hoogglanslak

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228