

Wijzonol 4SO Hoogglans



Producttypering

Hoogglanzende aflak met een zeer goede buitenduurzaamheid op basis van urethan alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

Wijzonol 4SO Hoogglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol 4SO Hoogglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept II - totale droge verlaagdikte
140 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (hard
PVC)

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof
(hard PVC)

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Wijzonol 4SO Hoogglans

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Voorbehandeling, houten ondergronden

Wijzonol 4SO Hoogglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228