

Wijzonol

**Dekkend
Tuinbeits**

- voor terras en tuin
- vlootregulerend
- houdduurzaamheid tot 5 jaar

Basis wit
0,95 L

Vochtreulerende, laag zijdeglanzende dekkende beitsverf op basis van alkydhars voor tuin en terras.

Waarvoor te gebruiken?

Verkrijgbare kleuren & verpakkingen

Technical specifications and application icons:

- Roof area: 12-14 m²/L
- Temperature: > 5°C
- Humidity: Max. 85%
- Application: 2,5 (roller)
- Application: 18 (brush)
- Temperature range: 20°C - 65%

Wanneer weer verven?

[illegible]

Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228

Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Technische eigenschappen



Milieu en gezondheid

Opslag en gebruik

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228

Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Verfadvies

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228