

Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf



Producttypering

Halfglanzende, systeemverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (hard PVC)

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout - KVT concept I - totale droge verlaagdikte 100 micrometer (behandeld met Wijzonol ECO-producten)

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout - KVT concept II - totale droge verlaagdikte 140 micrometer (behandeld met Wijzonol ECO-producten)

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof

Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf

(hard PVC)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

2

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Hechting tussen verflagen

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

Dauwpunt regelmatig bepalen

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228