

# Wijzonol Dekkend Grondlak

## Producttypering

Universele grondverf op basis van alkydhars.

- Goed penetrerend
- Zeer goede hechting
- Eenvoudige verwerking
- Goede schuurbaarheid
- Mooie vloei

## Toepassing

Als grondlaag op hout en overgrondverf op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof, buiten.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren 0,75 liter: 2 standaardkleuren  
0,5 en 1 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem

## Prestaties en eigenschappen

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindmiddel                     | Gemodificeerde alkydhars                                                               |
| Pigment                        | Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen                                                   |
| Dichtheid bij 20°C             | Ca. 1,30 kg/dm <sup>3</sup>                                                            |
| Viscositeit bij 20°C           | Ca. 88 K.U.                                                                            |
| Vaste bestanddelen             | Ca. 63 volume %                                                                        |
| Droogtijd bij 20°C en 65% R.V. | Stofdroog na ca. 2,5 uur<br>Kleefvrij na ca. 3,5 uur<br>Overschilderbaar na ca. 16 uur |

*De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.*

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Elasticiteit | 5 mm Erichsen doordieping     |
| Glansgraad   | Zijdeglans; ca. 20 G.U. (60°) |

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde*

## Systeemopbouw

|               |                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeemopbouw | 2 lagen Wijzonol Dekkend Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Halfglans<br>2 lagen Wijzonol Dekkend Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Hoogglans |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wijzonol Dekkend Grondlak (vervolg)

### Verwerking

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie                           | Kwast en roller                                                                |
| Verdunning                           | Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine                    |
| Verwerkingstemperatuur/<br>R.V.      | Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve<br>vochtigheid max. 85%  |
| Reiniging gereedschap/<br>apparatuur | Terpentine                                                                     |
| Theoretisch rendement                | Bij 45 micrometer droge laagdikte: 15,2 m <sup>2</sup> /l                      |
| Praktisch rendement                  | Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het<br>theoretisch rendement |
| Laagdikte                            | 45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 66 micrometer)                |

### Onderhoud

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Onderhoudstermijn | Ca. 1,5 jaar (bij twee lagen, als overgrondverf) |
|-------------------|--------------------------------------------------|

### Milieu en gezondheid

|                          |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlampunt                 | 39°C                                                                                                                                                                                                           |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende<br>veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele<br>gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad<br>raadplegen. |

### Artikelgegevens

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakking               | 0,75 liter: 2 standaardkleuren<br>0,5 en 1 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem                      |
| Opslag                   | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de<br>kwaliteit van het product plaatsvinden. |
| Maximale gebruikstermijn | 12 maanden                                                                                                   |