



# INTERIE

## BESCHRIJVING

Een slijt- en slagvaste blanke lak op basis van een één componenten polyurethane-alkydharscombinatie voor binnen. De lak is



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Theoretisch rendement: | bij 30 µm droge laagdikte 14 m <sup>2</sup> /ltr                                       |
| Praktisch rendement:   | is van diverse factoren afhankelijk                                                    |
| Strijken/rollen:       | terpentine                                                                             |
| Laagdikte:             | de gemiddelde droge laagdikte is 30 µm, afhankelijk van ondergrond/applicatie          |
| Stofdroog:             | 2 uur                                                                                  |
| Kleefvrij:             | na ca. 6 uur                                                                           |
| Overschilderbaar:      | 24 uur                                                                                 |
| Verdunning:            | gebruiksklaar voor kwast en roller                                                     |
| Reiniging gereedschap: | terpentine                                                                             |
| Houdbaarheid:          | 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking |
| Inhoud verpakking:     | 250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L                                                          |
| Glansgraad:            | Hoogglans, zijdeglans en mat                                                           |
| Kleur:                 | transparant                                                                            |

## BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN