


INTERIEUR AQUA



BESCHRIJVING

Glasharde, reukloze en sneldrogende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Makkelijk te verwerken, is bestand tegen vocht en huidvet, huishoudreinigingsmiddelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Niet bestand tegen lange waterbelasting op horizontale vlakken.

TOEPASSING

Voor al het houtwerk binnenshuis, zoals meubels, vensters, deuren, etc. Geschikt voor de



TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ² /ltr per laag (afh. van houtsoort)
Laagdikte:	100 µm
Stofdroog:	na ca. 30 min
Overschilderbaar:	na ca. 3 uur
Dichtheid:	ca. 1.032 - 1.035 kg/ltr
Vaste stofgehalte	ca. 32 gew.% ca. 30 vol%
Verdunning:	water
Reiniging gereedschap:	met warm water
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Bijzonderheden:	niet geschikt op zuurhardende lakken of aflakken met een hoog gehalte aan polyethyleenwas e.d. Het vochtgehalte van het te behandelen hout mag niet hoger zijn dan 18%.
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans, mat en ultramat
Kleur:	Bleekwit (transparant na droging)

BETEKENIS ICONEN

