



SUPER AFBIJT SPRAY



BESCHRIJVING

Zeer professioneel en krachtig methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Super Afbijt Spray bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

TOEPASSING

Geschikt voor houten, minerale- en metalen ondergronden. Verwijdert o.a. alkyd- en watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, bitumen, kit, lijm, en graffiti.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dek/plak de omgeving af en breng de spuitbus op kamertemperatuur (verwerkingstemperatuur 5°C en 25°C).
- Schud voor gebruik gedurende twee minuten.
- Spuit in een rijke laag op de te behandelen ondergrond.
- Laat het product minimaal 15 minuten inwerken. Bij 2-componenten coatings de inwerktijd verlengen.
- Opgeloste verfresten met een schraper of plamuurmes verwijderen.
- Herhaal zo nodig de behandeling.
- Was na met water.
- Lege verpakking kan bij het grijze afval, mits goed leeg en indroogd.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML
Kleur:	Transparant tot troebel wit/geel
Glansgraad:	N.V.T.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement:	2-3 m ² /kg afhankelijk van object, vervuiling en verwerkingsmethode
Laagdikte:	Voldoende gedekt
Dichtheid bij 20°C:	0,794 kg/l
Houdbaarheid:	Zie onderzijde spuitbus
Geur:	Oplosmiddelen
PH waarde:	Circa 8
Inhoud verpakking:	500 ML spuitbus en blik 750 en 2500ML
Kleur:	Transparant tot troebel wit/ geel

BETEKENIS ICONEN

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN