

Muurverf Extra Mat

Februari 2012

OMGEGEVEN

De verf dunne laag voor binnen, op vlakke en gebogen oppervlakken.

Gebruik

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc. De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

VOORNAAMTE

- Gebruik op alle soorten ondergrond
- Gebruik op alle soorten ondergrond

LEVENSDUUR

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

VOORNAAMTE

Nieuw werk,
kale ondergrond

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

Onderhoud verlagen
in goede staat

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

Onderhoud verlagen
in slechte staat

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.

Afwerking

De verf is geschikt voor gebruik op alle soorten ondergrond, zoals beton, gips, pleister, hout, metaal, etc.



Muurverf Extra mat

Februari 2012

1. INHOUD

Gereedschap	De verf wordt aangebracht met een verfroller op een gladde ondergrond.
Voor gebruik	De verf is goed roeren.
Verdunning	Aanvullen met water tot de gewenste viscositeit.
Droge laagdikte	Aanvullen met water tot de gewenste laagdikte.
Kwast/rollagen	Aanvullen met water tot de gewenste laagdikte.
Temperatuur	Op een gladde ondergrond aanbrengen bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.
Na gebruik	Luc de verf afspoelen.

2. TOEGEWENDE MATERIELEN

Praktisch rendement	Aanvullen met water tot de gewenste laagdikte.
Theoretisch rendement	Op een gladde ondergrond aanbrengen bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.

3. TOEGEWENDE MATERIELEN

Kleefvrij	Niet aanbrengen op een gladde ondergrond.
Overschilderbaar	Verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond.

4. TOEGEWENDE MATERIELEN

Morsvlekken en spatten	Niet aanbrengen op een gladde ondergrond.
Gereedschap	Verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond.
Droge verlaag	Niet aanbrengen op een gladde ondergrond.

5. TOEGEWENDE MATERIELEN

De verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond. De verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond.

6. TOEGEWENDE MATERIELEN

Verpakking	Op een gladde ondergrond aanbrengen bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.
Vloeistofdikte	Op een gladde ondergrond aanbrengen bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.

7. TOEGEWENDE MATERIELEN

De verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond. De verf is geschikt voor gebruik op een gladde ondergrond.