

METAAL BESCHERMINGSLAK

BESCHRIJVING

Sneldrogende transparante coating ter voorkoming van roest. Heeft een uitstekende hechting op metalen ondergronden. De beschermingslak is gebaseerd op een unieke combinatie van verschillende watergedragen bindmiddelen. Geeft een effectieve beschermingslaag tegen (verder) roesten.

TOEPASSING

Ter bescherming van ijzer en metaal, kan gebruikt worden op zowel nieuwe als door roest aangetaste metalen ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Kan zonder voorbehandeling worden gebruikt op ijzer en metaal.
- Roer de Metaal Beschermingslak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen
- Breng direct met een kwast of roller op het te behandelen oppervlak aan.
- Indien nodig kan na droging een tweede laag aangebracht worden.



EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L
Kleur:	transparant
Glansgraad:	hoogglans, zijdegls en mat



TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	12 m ² /ltr
Stofdroog:	Na 1 uur
Overschilderbaar:	Na 4 uur
Dichtheid:	ca. 1,08 kg/l
Vaste stofgehalte	ca. 42%
Verdunning:	Met water
Reiniging gereedschap:	Met water
Houdbaarheid:	24 maanden in een gesloten verpakking, opgeslagen in een ruimte op kamertemperatuur
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat
Kleur:	Transparant

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN