

Productinformatie

Muurvuller poeder

- *Voor het repareren en vullen van kleine gaten en scheuren en het egaliseren van oneffenheden in wanden en plafonds.*
- *Sneldrogend.*

Product

Sneldrogend vulmiddel voor kleine gaten en scheuren binnenshuis.
Ook geschikt voor het egaliseren van oneffenheden.

Verpakking

500 gr. pak.
1000 gr. pak.
2000 gr. pak.
Na gebruik verpakking goed hersluiten en koel en droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het snel repareren en vullen van kleine gaten en scheuren in wanden en plafonds.
- ✓ Voor het egaliseren van oneffenheden.
- ✓ Tevens te gebruiken als modelgips en voor het inwassen van mozaïek.
- ✓ Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton, steen en hout.
- ✓ Voor binnen. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

- ✓ Krimpt niet en zet niet uit.
- ✓ Goed schuurbaar.
- ✓ Schroef-, spijker-, tril- en boorvast. Niet waterbestendig.
- ✓ Droogt wit op.
- ✓ Sneldrogend, maar voldoende tijd om te corrigeren.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: poedervormig vul- en reparatiemiddel op gipsbasis en chemische activiteiten
Mengverhouding	: 2 - 2,5 volumedelen poeder op 1 volumedeel water
Verwerkingstijd	: max. 60 minuten
Zettijd	: 90 minuten
Droogtijd (bij 1 cm.)	: 120 minuten
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Max. laagdikte	: 2 à 3 cm per laag
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf

Alabastine

Gebruiksaanwijzing